



BR-280



CABO DE VIDA DOBLE DIELÉCTRICO ELASTIZADO CON MOSQUETÓN DE 18MM Y MOSQUETONES DE 55MM (2).

RECUBRIMIENTO DIELÉCTRICO:

Capa exterior de poliuretano.

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

Capa protectora de alta densidad que evita la conductividad eléctrica del metal.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:

Soportan tensiones de hasta 9 kV o más según normativas internacionales.

PESO: 1.82 KG

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Punto de Anclaje



Capacidad máxima 100 Kg

- Cinta Poliester alta tenacidad 35mm tubular.
- Mosquetones de 18mm con doble traba de seguridad.
- Mosquetones de 55mm con doble traba de seguridad.
- Amortiguador de caídas.

USOS:

- Tareas de rescate
- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte



PRESENTACIÓN / INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ART.					
BR-280	10	18.60kg	40cm	30cm	20cm

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
WWW.BRALT.COM.AR